

AT102

4G 行车记录仪



- 内置2K高清摄像头
- 便捷安装
- 内置麦克风和扬声器
- 远程断油电

<https://www.szayx.com.cn>

- 位置追踪
- LTE 4G 高速连接
- 镜头角度可调节
- 实时视频
- 历史视频回放与下载
- 紧急求助
- 支持通过Wi-Fi配置参数
- OTA 固件升级



AT102 是一款紧凑实用的视频车联网终端, 融合 2K 高清视频与 GNSS 定位能力, 精准支撑车辆监控、轨迹回溯等核心业务。精简的机身设计不仅便于快速安装, 更能确保设备长期稳定运行, 完美契合日常车队管理需求。

该设备专为网约车、出租车、物流运输等商用车辆量身打造, 能够提供可靠的视频取证与实时定位数据, 显著提升车队的可视化管控能力与运营效率。在性能、易用性与成本之间取得绝佳平衡, 是需要部署可靠的车联网服务、拒绝复杂冗余功能的车队的理想之选。

主要应用:



车队管理



货物配送



保险取证



出租车及网约车

基本参数

操作系统	Linux
尺寸	105 * 82 * 46mm
重量	321克
颜色	Black
输入电压	9-36VDC
断电保护	可选配5F/3.3V法拉电容, 支持异常断电, 保证录像文件完整性
工作温度	-20 ~ +70 °C
工作湿度	10%-90% 无凝露

硬件

CPU	ARM Cortex-A7@900MHz
内存	DDR2 512Mb
外部存储	1个TF卡槽, 最大支持256GB
G-Sensor	3 轴加速度传感器
定位	多模定位
SIM 卡	1张SIM卡接口 (Nano卡)
指示灯	红(录像), 蓝色(网络), 绿色(GNSS)
输入输出口	ACC * 1, 继电器 * 1
重置按钮	支持
升级按钮	支持
多功能按钮	Wi-Fi开关/ 紧急求救

网络

制式	LTE Cat1	
频段	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39 /B40/B41	中国, 印度
	LTE-FDD: B1/B3/B5/B7 /B8/B20/B28	欧亚
	LTE-FDD: B2/B3/B4/B5 /B7/B8/B28/B66	拉美
Wi-Fi	802.11b/g/n 2.4G, 用于参数配置	
通讯协议	JT/T 808-2013, JT/T 808-2019 JT/T1078-2016, JT/T905	

视频/音频

视频输入	内置一路2K
视频压缩格式	H.264/H.265
音频格式	AAC/G.711A
帧率	25 FPS
麦克风	内置
喇叭	内置, 3 W
图像处理器	内置摄像头:400万像素
镜头	内置摄像头: 118°视场角, 2G2P, 2.0光圈
录像质量	主码流和子码流, 像素可调节
录像模式	默认自动录像, 支持点火录像 缩时录像
音频控制	开启 / 静音
音量	静音 / 低 / 中 / 高
视频格式	TS, MP4
图片格式	JPG